

## **Cottage CT24**

Elegant

Cottage

Einlage: ISK [Integrales Stabilitäts Konzept = baut auf einem Vollkern aus hoch verdichtetem Material auf, in Kombination mit Vollspanstreifen und einer stabilen MDF-Rahmenkonstruktion.

### **Drehrichtung:**

links oder rechts (DIN)

### **Türstärke:**

39-mm

### **Türbreiten (TürBlattAussenMaß):**

Gefalzt; 610-, 735-, 860- + 985-mm.

Stumpf; 584-, 709-, 834- + 959-mm.

Sonderbreiten auf Anfrage.

### **Türhöhen (TürBlattAussenMaß):**

Gefalzt; 1985- + 2110-mm.

Stumpf; 1972- + 2097-mm.

Sonderhöhen auf Anfrage.

### **Oberfläche:**

Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC-Superlack (auf Acrylatbasis), elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich. Unterkante mit blankem Lack versiegelt. Farbton: Reinweiß und Extraweiß

### **Band- und Schließseite:**

Gefalzte Türen werden Standard mit einem Schloß und Bänder (siehe Preisliste) versehen. Abweichende Schloß- und Bandfräsungen auf Anfrage. Stumpfe Türen werden Standard mit einem Schloß und Bandfräsung für verdecktliegende 3D-Bänder (Bänder werden zusammen mit der Zarge verpackt) versehen.

### **Verglasung;**

Türmodellabhängig sind verschiedene Glassorten lieferbar. Türen werden ausschließlich verglast geliefert, Standard ESG-Klarglas.

### **Verpackung:**

Türen erhalten Standard eine Verbundverpackung.