

## Linea AL83

Trend: Linea

### Einlage:

Röhrenspan

### Drehrichtung:

links oder rechts (DIN)

### Türstärke:

39-mm

### Türbreiten (TürBlattAussenMaß):

Gefalzt; 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm.

Stumpf; 572, 622, 672, 722, 772, 822, 872 mm.

Sonderbreiten auf Anfrage.

### Türhöhen (TürBlattAussenMaß):

Gefalzt; 2030, 2110 mm.

Stumpf; 2016, 2096 mm.

Sonderhöhen auf Anfrage.

### Oberfläche:

Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC-Superlack (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich. Unterkante mit blankem Lack versiegelt.

Farbton: Reinweiß und Extraweiß

### Hang- und Schließseite:

Gefalzte Türen werden Standard mit einem Schloß und Bänder (siehe Preisliste) versehen.

Abweichende Schloß- und Bandfräsungen auf Anfrage.

Stumpfe Türen werden Standard mit einem Schloß und Bandfräsung für verdecktliegende 3D-Bänder (Bänder werden zusammen mit der Zarge verpackt) versehen.

### Verglasung;

Türmodellabhängig sind verschiedene Glassorten lieferbar. Türen werden ausschließlich verglast geliefert, Standard ESG-Klarglas.

### Verpackung:

Türen erhalten Standard eine Verbundverpackung.

### Maßzeichnung AL83

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

Let op: de verhouding van de deur verandert bij een andere afmeting

