

Connect CN02

Algemene technische informatie Svedex stijldeuren.

Modellen

Basisspecificatie voor alle modellen serie Connect.

Draairichting

Links of rechts draaiend (DIN).

Vullingen

Connect lijndeuren: standaard voorzien van honingraat vulling (FSC).

Optioneel leverbaar met tubulaire (PEFC) of massieve vulling (FSC).

Connect glas/paneeldeuren: standaard voorzien van honingraat vulling (FSC).

Optioneel leverbaar met massieve vulling (FSC).

Dikte

Ca. 39 mm.

Deurbreedte (bladmaten)

Opdek normmaat: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930 mm.

Opdek bladmaat (incl. opdek): 656, 706, 756, 806, 856, 906, 956 mm.

Stomp: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930 mm.

Afwijkende breedte op aanvraag.

Voor minimale / maximale maten per deurmodel zie tabel "minimale en maximale maten".

Deurhoogte

2015, 2115, 2315 mm.

Afwijkende hoogte op aanvraag.

Voor minimale / maximale maten per deurmodel zie tabel "minimale en maximale maten".

Afwerking

Afgelakt met krasvaste EPC Superlak.

Kleur: Alpine wit, bij benadering RAL 9010, en Extra wit, bij benadering NCS-S 0300-N.

Onderzijde van de deuren geseald met blanke lak.

Hang- en sluitwerk

Alle deuren zijn standaard voorzien van een slotgatboring t.b.v. een BB-slot.

Afwijkende slotgat boringen zijn op aanvraag aan te brengen.

Opdek deuren zijn afhankelijk van de hoogte voorzien van 2 of 3 paumelle boringen, V0020 gemonteerd.

Stompe deuren zijn standaard voorzien van 3 scharnierkrozingen Argenta 80/80, scharnieren bij kozijn verpakt.

Optioneel voor stompe deuren zijn 3D verstelbare en verdekte scharnieren mogelijk, scharnieren bij kozijn verpakt.

Glas

Afhankelijk van het deurmodel zijn verschillende glassoorten leverbaar. Deuren worden altijd inclusief gemonteerd glas geleverd. Alle glassoorten zijn standaard 4 mm gehard veiligheidsglas, tenzij anders aangegeven in prijslijst.

Glaskuuzemogelijkheden volgens prijslijst.

Speciale uitvoeringen

Brandwerend oplossingen (RF30) op aanvraag (alleen in combinatie met lijndeuren, geen glas- en paneeldeuren).

Opties

Onderstaande opties zijn mogelijk;

- Spiongatboring t.b.v. spionoog (spionoog los meegeleverd) (afhankelijk van model, alleen in combinatie met lijndeuren, geen glas- en paneeldeuren).
- Groef in onderkant deur t.b.v. schuifdeur.
- Valdorpel geplaatst.
- Dubbeldeurs met sponning-tegensponningconstructie.
- Ventilatie openingen incl. ventilatie roosters geplaatst (afhankelijk van model).

Verpakking

Deuren zijn standaard in karton en krimpfolie verpakt.

Maßzeichnung CN02

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

Let op: de verhouding van de deur verandert bij een andere afmeting

