

Glatte Türen

Allgemeine technische Informationen zu Innentüren

Ausführung

Geschlossenes Modell oder inkl. Lichtausschnitt in stumpfer oder gefalzter Ausführung.

Drehrichtung

Links oder Rechts drehend (DIN).

Einlagen

Engzelliges druck- und verwindungsstabilisiertes Wabensystem (FSC zertifiziert).

Stranggepreßte Röhrenspanplatte.

Stranggepreßte Vollspanplatte.

ISK (Integrales Stabilitäts Konzept) – baut auf einem Vollkern aus hoch verdichtetem Material auf, in Kombination mit Vollspanstreifen und einer stabilen MDF-Rahmenkonstruktion.

Stärke

Ca. 39-mm.

Türbreiten (TürBlattAussenMaß)

Gefalzt; 600-, 650-, 700-, 750-, 800-, 850-, 900 mm.

Stumpf; 572-, 622-, 672-, 722-, 772-, 822-, 872 mm.

Sonderbreiten auf Anfrage.

Türhöhen (TürBlattAussenMaß)

Gefalzt; 2030 mm, 2110 mm.

Stumpf; 2016 mm, 2096 mm.

Sonderhöhen auf Anfrage.

Oberfläche

Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC-Superlack (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich.

Unterkante mit blankem Lack versiegelt.

Farbton: Reinweiß und Extraweiß

Hang- und Schließseite

Gefalzte Türen werden Standard mit einem Schloß und Bänder (siehe Preisliste) versehen.

Abweichende Schloß- und Bandfräsungen auf Anfrage.

Stumpfe Türen werden Standard mit einem Schloß und Bandfräsung für verdecktliegende 3D-Bänder (Bänder werden zusammen mit der Zarge verpackt) versehen.

LichtAusschnitte

Unverglast; Türen mit einem unverglastem LA haben Standard eine stranggepreßte Vollspan-Einlage und einen Satz lose beigelegter weiß folierter Glasleisten.

Verglast; Türen mit einem verglastem LA haben Standard eine ISK-Einlage, einen Glasrahmen und eine 4-mm-Klarglas- (kein ESG)

Verglasung. Weitere Glassorten siehe Preisliste.

Abweichende LA's inkl. oder exkl. Verglasung auf Anfrage.

Verpackung

Türen erhalten Standard eine Verbundverpackung.

dextüra Superlak Tür

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



dextūra Superlack Tür

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

